

SCHEDA TECNICA AR300SN (macchina traccialinee airless)

Dimensioni: 345x110x h senza pannello 210 cm; Peso a vuoto: 1300 Kg



La foto non rappresenta la versione standard.

Motore TURBO diesel:

- potenza 44 HP
- raffreddato a liquido

Fari di profondità e faro rotante

Pannello segnaletico con freccia destra/sinistra e 2 lampeggianti

Trazione idraulica con:

- 2 motori calettati direttamente sulle ruote posteriori
- freni negativi
- comando per marcia avanti, retromarcia e posizione di folle con l'inserimento dei freni negativi
- pompa a cilindrata variabile

Radiatore per raffreddamento olio idraulico

Sterzo sullo snodo centrale. Lo sterzo centrale permette di effettuare con facilità curve molto strette, rendendo la traccialinee ottimale per effettuare segnaletica orizzontale su strade con tornanti

Diametro di sterzata 6,5 m

Sedile regolabile (destra-sinistra; avanti-indietro)

Serbatoio vernice:

- capacità 300 l
- in acciaio inox
- con miscelatore idraulico

Serbatoio diluente per lavaggio pistola e tubo vernice

Serbatoio perline sotto pressione, capacità 100 l. Con dispositivo regolatore di pressione e separatore di condensa

Pompa airless idraulica a pistone:

- portata max 12,5 l/min

Compressore:

- portata 827 l/min

Pistola automatica vernice montata su supporto fisso a L (con altezza pistola regolabile). Ugello standard per striscia da 10-20 cm. *(Cambiando l'ugello e modificando l'altezza della pistola da terra la larghezza della striscia può variare da 10 a 30 cm. Il supporto fisso è sostituibile con dispositivo pneumatico monodisco. Vedi optional)*

Filtro vernice alta pressione

Pistola automatica perline. Diffusore con angoli di inclinazione e di apertura regolabili. Regolatore di ritardo chiusura pistola perline

LARGHEZZA MAX. striscia: 90 cm

(raggiungibile solo con gli opportuni optional)

Dispositivo elettronico di tratteggio e controllo C9000:

- 10 programmi di tratteggio memorizzabili
- visualizzazione spessore effettivo applicato (media ogni 250 m), con allarme velocità di applicazione non compatibile con lo spessore impostato
- dati memorizzabili per ciascuna pistola: spessore applicato in micrometri; totale ore di funzionamento; totale metri percorsi; totale metri di pieno; totale metri di vuoto; totale quantità di vernice utilizzata
- dati memorizzabili per ciascuna pompa: numero totali di cicli della pompa
- dati totali macchina memorizzabili: totale ore di funzionamento; totale metri percorsi; totale km percorsi; quantità totale di vernice utilizzata; totale ore e cicli pompe
- report giornaliero, scaricabile su chiavetta USB. Capacità memorizzazione 7 giorni. Spessore applicato minuto per minuto (con data e ora)



PRODOTTI APPLICABILI: vernici **non** rifrangenti, specificatamente formulate per applicazione airless

La macchina è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE. E' conforme a:

- **Direttiva Macchine 2006/42/CE**
- **Direttiva Attrezzatura a Pressione 14/68/UE**

ATTREZZATURA OPTIONAL:

- **Carrello portaconi** con sedile per operatore (**OPTIONAL CONSIGLIATO**)
- **Seconda pistola automatica vernice con comando indipendente** per fare striscia da 50 cm o 2 strisce contemporaneamente (per esempio striscia continua + striscia tratteggiata). (**OPTIONAL CONSIGLIATO**)
- **Terza pistola automatica vernice** per fare striscia da 90 cm
- **Supporto pneumatico per pistola vernice (monodisco)**, per tenere la pistola automatica a distanza costante da terra garantendo più uniformità alla striscia. (**OPTIONAL CONSIGLIATO**)
- **Pistola manuale vernice corta con tubo 10 m**, per spruzzare metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto, ...)
- **Pistola manuale vernice lunga (con prolunga 45 cm) con tubo 10 m**, per spruzzare metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto, ...) mantenendo posizione eretta e restando più lontani dallo spruzzo di vernice
- **Seconda pistola automatica perline con regolatore di ritardo indipendente** (**OPTIONAL CONSIGLIATO**)
- **Terza pistola automatica perline**
- **Pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline**, per spruzzatura di perline su metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto, ...)
- **Serbatoio sotto pressione 26 l e braccio laterale per il premarcaggio**

Si consiglia di completare l'attrezzatura della macchina aggiungendo:

- **ugello per striscia larghezza 30 cm**
- **ugello per superfici**, consigliato per spruzzatura di metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto,...).

